

新型グラップル登場！

“W-2A” 0.5m³ (旧0.45m³)用

◎0.8m³クラス用(W-2AH)、及びウィンチドラム付きグラップル(W-2AD & W-2AHD)も同時発売中！！



◎主な改良点

従来型(W-21)に比べ、80kgの軽量化を達成

ピニオンギアのサイズを変更し、歯の強度を30%アップ

クローパイプは大径化と高強度の材質変更により強度を2倍にアップ

クロー爪板の材質変更と形状の見直しにより、単体で40%の強度アップして耐久性を向上

ハンガー/シリンダー/同調ロッドの各ブラケットを60kg級から80kg級の高張力鋼板に変更し耐久性を向上

可動部のブッシュを耐摩耗性に優れた材質に変更

最大開き幅を1650mmから1800mmに拡大

最小掴み径φ170mmからφ110mmに改善

クロー根元部での小径木の挟み込みを防止

本体ハンガー部分の高さを約60mm低くした、コンパクトな形状

ハンガーの油圧ホース接続部に保護カバーを新設し、油圧ホースの破損を防止

※本製品は改良のため、予告無しに内容を変更する場合があります。



平行ハンガー仕様

五置機械工業株式会社

北海道十勝郡浦幌町帯富87番地2

TEL 015-576-2183 FAX 015-576-2756

管理 E-MAIL : tm-office@amail.plala.or.jp

営業 E-MAIL : tm-sales@amail.plala.or.jp

主要諸元

		W-2A	W-2AH	W-2AD	W-2AHD
全高	クロー開	1675 mm	1750 mm	1800 mm	1875 mm
	クロー閉	1450 mm	1545 mm	1580 mm	1670 mm
最大開き幅		1800 mm	1910 mm	1800 mm	1910 mm
最小掴み径		110 mm	120 mm	110 mm	120 mm
使用圧力		210 kgf/cm ²	210 kgf/cm ²	210 kgf/cm ²	210 kgf/cm ²
回転速度		12 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm
許容荷重		2000 kg	2500 kg	2000 kg	2500 kg
巻き取り能力(平均)		-	-	920 kgf	920 kgf
巻き取り速度(平均)		-	-	20 m/min	20 m/min
重量(注)		880 kg	1050 kg	1050 kg	1220 kg
適合機種		0.5 (旧 0.45) m ³	0.8 (旧 0.7) m ³	0.5 (旧 0.45) m ³	0.8 (旧 0.7) m ³

注; 電磁弁式は+10kg

ウィンチドラム付きはワイヤー重量を含む

外形図 (W-2A)

