

新型ウィンチドラム付きグラップル登場！ “W-2AD” 0.5^m (旧0.45^m)用

◎0.8^mクラス用(W-2AHD)、及びウィンチドラム無しのグラップル(W-2A & W-2AH)も同時発売中！！



◎主な改良点

従来型(W-21D)に比べ、90kgの軽量化を達成

ピニオンギアのサイズを変更し、歯の強度を30%アップ

クローパイプは大径化と高強度の材質変更により強度を2倍にアップ

クロー爪板の材質変更と形状の見直しにより、単体で40%の強度アップして耐久性を向上

ハンガー/シリンダー/同調ロッドの各ブラケットを60kg級から80kg級の高張力鋼板に変更し耐久性を向上

可動部のブッシュを耐摩耗性に優れた材質に変更

最大開き幅を1650mmから1800mmに拡大

最小掴み径φ170mmからφ110mmに改善

クロー根元部での小径木の挟み込みを防止

本体ハンガー部の高さを約60mm低くした、コンパクトな形状

ハンガーの油圧ホース接続部に保護カバーを新設し、油圧ホースの破損を防止

※本製品は改良のため、予告無しに内容を変更する場合があります。



玉置機械工業株式会社

北海道十勝郡浦幌町帯富87番地2

TEL 015-576-2183 FAX 015-576-2756

管理 E-MAIL : tm-office@amail.plala.or.jp

営業 E-MAIL : tm-sales@amail.plala.or.jp

主要諸元

		W-2A		W-2AH		W-2AD		W-2AHD	
全高	クロー開	1675	mm	1750	mm	1800	mm	1875	mm
	クロー閉	1450	mm	1545	mm	1580	mm	1670	mm
最大開き幅		1800	mm	1910	mm	1800	mm	1910	mm
最小掴み径		110	mm	120	mm	110	mm	120	mm
使用圧力		210	kgf/cm ²	210	kgf/cm ²	210	kgf/cm ²	210	kgf/cm ²
回転速度		12	rpm	12	rpm	12	rpm	12	rpm
許容荷重		2000	kg	2500	kg	2000	kg	2500	kg
巻き取り能力(平均)		-		-		920	kgf	920	kgf
巻き取り速度(平均)		-		-		20	m/min	20	m/min
重量(注)		880	kg	1050	kg	1050	kg	1220	kg
適合機種		0.5 (旧 0.45) m ³		0.8 (旧 0.7) m ³		0.5 (旧 0.45) m ³		0.8 (旧 0.7) m ³	

注; 電磁弁式は+10kg

ウィンチドラム付きはワイヤー重量を含む

外形図 (W-2AD)

